


سجل عام ١٩٤١ م تصنيع أول خلية شمسية سيليكونية بكفاءة لا تتجاوز (١٪)، ثم لحق ذلك إنجاز مختبرات بل الأمريكية (Bell Lab.) في تصنيع البطاريات الشمسية (Solar Battery) في منتصف الخمسينيات بكفاءة بلغت (٦٪) استخدمت آنذاك في التطبيقات الفضائية. كما تم في نفس الفترة تركيب أول خلية شمسية من مواد كبريت الكاديوم وكبريت النحاس، وأطلق عليها فيما بعد الخلايا الشمسية ذات الأفلام الرقيقة (Thin - Film Solar). بعد تلك الفترة ازداد تسارع بحوث التطوير في العلوم الفيزيائية والهندسية لأشباه الموصلات (Semiconductors) وخاصة ما يرتبط بدراسة التبادلات الكهربائية الضوئية مما ساعد على تطور الخلايا الكهروضوئية وتقنياتها باتجاه تحسين كفاءتها وخفض تكلفتها. وقد أدى ذلك إلى ازدياد مستوى إنتاج الخلايا الكهروضوئية بقدرات تتراوح بين المili وات إلى الكيلووات. أما الفترة الهامة للخلايا الكهروضوئية فقد حدثت في عقدي السبعينيات والثمانينيات وخاصة بعد تطور علوم التركيب المجهري الدقيقة لأشباه الموصلات، وقد اعتبرت الخلايا الكهروضوئية حينئذ بأنها إحدى الطرق العملية الطموحة لتوليد الكهرباء في المصادر المتعددة للطاقة. وقد ساعد ازدياد الطلب على استخدام مجمعات الخلايا الكهروضوئية في بعض دول العالم وخاصة مع بداية التسعينيات على تحقيق تطور ملحوظ في الصناعة والسوق الكهروضوئية حيث انخفضت نسبياً تكلفة إنتاجها بصورة معقولة ووصل إنتاجها إلى عشرات الميجاوات.

تشغيل الخلايا الكهروضوئية

تعرف الخلية الكهروضوئية بأنها أداة الكترونية مصنوعة من أشباه الموصلات يتشكل عبرها فرق في الجهد عند تعرضها للضوء، ويترد عندها تيار كهربائي ترتبط قيمته بمعامل امتصاصها للضوء، وعند توصيل حمل كهربائي ما (مصابيح إضاءة مثلاً ...) بين طرفيها فإن التيار



الخلايا الكهروضوئية

د. أسامة أحمد العاني

تستخدم الخلايا الشمسية (الكهروضوئية) في عملية تحويل الإشعاع الشمسي مباشرة إلى كهرباء، وتعرف هذه الآلية بالتحويل الكهروضوئي أو التحويل الفوتوفلطي (Photovoltaic Conversion) للطاقة الشمسية. ويتوقع أن يساهم تحويل الطاقة الكهروضوئي عملياً في تقليل إستهلاك الوقود الأحفوري وإلى خفض التلوث البيئي. وقد بدأت نظم الخلايا الكهروضوئية تنتشر تدريجياً في بعض دول العالم وخاصة في تطبيقات الإنارة والإتصالات وضخ المياه وغيرها.

(Fritts) عام ١٨٨٣ م حيث توقع لها أن تسهم في إنتاج الكهرباء مستقبلاً، من جهة أخرى فقد ساعد تطور نظرية ميكانيكا الكم (Quantum Mechanics) على تفسير الكثير من الظواهر الفيزيائية وخاصة المرتبطة بالكهرباء الضوئية في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الحالي، وذلك عندما تم تفسير ظاهرة الحساسية الضوئية لمادة السيليكون وأكسيد النحاس وكبريت الرصاص وكبريت الثاليوم، وقد


يعود اكتشاف الأثر الكهروضوئي إلى القرن الماضي الميلادي عندما قام العالم بكييرل (Becquerel) في عام ١٨٢٩ م بدراسة تأثير الضوء على بعض المعادن والمحاليل وخصائص التيار الكهربائي الناتج عنها. كما أدخل العالمان آدم وسميث (Adams & Smith) مفهوم الناقلة الكهربائية الضوئية لأول مرة عام ١٨٧٧ م، وتم تركيب أول خلية شمسية من مادة السيليسيوم (Se) من قبل العالم فريتز

الخلايا الكهروضوئية

عبارة عن جسم يمثل وحدة الكم الرئيسية للضوء طاقته تساوي h حيث h ثابت بلانك 3.4×10^{-34} جول . ثانية ، تردد موجة الإشعاع بالهرتز) تتحرر بعض الكترونات وثقوب الشبكة البلورية من مادة السيليكون ويرافق ذلك تغيراً في الطاقة الحرارية الداخلية لها ، وعند اقترابها من الملقى الإلكتروني الثقبى (منطقة العبور) فإن الأزواج الإلكترونية (إلكترون - ثقب)


تجه بشكل جماعي حسب شحنته إلى الطرف المناسب في الخلية N أو P على الترتيب ، وبذلك تستطيع عبور المجال الكهربائي الداخلي (فرق الجهد) ، وينتتج عن ذلك تدفق تيار كهروضوئي ، ويمثل حاصل ضرب قيمة فرق الجهد (الفولت) في التيار (الأمبير) الناتج عن الخلية الطاقة الكهربائية المفيدة والتي تقاس بوحدة الروات . ويلخص الشكل (٢) الآلية الفزيائية لتشغيل خلية كهروضوئية نموذجية . أما كفاءة الخلية الكهروضوئية (%) فتمثل النسبة المئوية لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء مباشرة . وترتبط قيمتها بالخصائص الفيزيائية والإلكترونية للخلية ، ومن أهم القياسات المعروفة التي تساعده على حساب كفاءة الخلية الكهروضوئية هي إيجاد تغير شدة التيار مع الجهد V (لنحو ١-٧) .

يوضح شكل (٣) تغير المنحنى ٧-٨ للخلية كهروضوئية ذات كفاءة مرتفعة .



شكل (٣) علاقـة التـيـار بـالـجـهـد لـخـلـيـة كـهـرـوـضـوـئـيـة .

بمنطقة الملتقي الرئيسية (العيور) لحاملات الشحنة الالكترونية السالبة (السلبية) والثقوب (الموجبة) . وعادة تضاف إلى السطح الأمامي (الملاص)




شكل (١) دائرة كهربائية مبسطة ومقطع عرضي ل الخلية كهروضوئية نموذجية (N/P) على الأمامي (الملاص)


للخلية طبقة عاكسة للضوء وذلك لزيادة شدة امتصاص الضوء ، بعدها تضاف إلى سطحي الخلية الأمامي والخلفي طبقة معدنية (الألمانيوم مثلاً ..) لتشكيل أقطاب الخلية الكهروضوئية . ويراعى عند إضافة الطبقة المعدنية إلى سطح الخلية الأمامي عناية خاصة بحيث لا تتحجب الضوء وهي تشكل مساحة لا تتجاوز ٥٪ من سطح الخلية ، في حين يغطي السطح الخلفي للخلية كاملاً بالطبقة المعدنية .

ويدعى سطح الاتصال بين N و P ويدعى سطح الاتصال بين N و P

كما يلى : عند امتصاص كمية كافية من فوتونات الضوء أو الإشعاع الشمسي(الفوتون):




مقطع عرضي ل الخلية كهروضوئية سيليكونية (N/P)



شكل (٢) الآلية الفيزيائية ل الخلية كهروضوئية نموذجية

الخلايا الكهروضوئية



● شكل (٤) مثال عددي لتوضيح مفهوم كفاءة الخلية الكهروضوئية.

و خاصة لما تتمتع به من خصائص كهروضوئية جيدة (ارتفاع في قيمة التيار والجهد الناتجة) . ونظراً لارتفاع تكاليف إنتاجها فقد اقتصر استخدامها على نظم التركيز الضوئي للطاقة الشمسية والتطبيقات الفضائية ، حيث بلغت كفاءة خلايا زرنيخ gallium (Ga As) على سبيل المثال مابين (٢٢ - ٢٦٪).

● الخلايا متعددة الوصلات

تم إدخال مفاهيم فيزيائية جديدة على بعض مواد الخلايا الكهروضوئية باتجاه رفع كفاءتها ، وقد تم التوصل إلى كفاءة تفوق (٪٣٠) ، ومن أهمها نظم الخلايا متعددة الوصلات (P-n's) في مواد السيليكون وزرنيخ gallium لأنها تتمتع بأشكال هندسية وبنى فيزيائية غير مألوفة تهدف معظمها إلى زيادة فعالية الوصلة (الم incontri الرئيس) P - n والتي ينتج عنه مباشرةً إرتفاع في قيمتي الجهد والتيار . ويوضح الشكل (٥) بعض النماذج التقليدية والحديثة لبني الخلية الكهروضوئية ، حيث تختلف كل بنية عن الأخرى في التشكيل الهندسي لطيفي الخلية P,n على الترتيب .

واعتماداً على ذلك فقد أدخلت مواد جديدة ذات سمات صغيرة وبمساحات أكبر . وقد عرفت أول خلية في هذا المجال باسم كبريت النحاس - كبريت الكادميوم $Cu_2S - CdS$ ، تم تطبيق تقنيتها لأول مرة في برامج الفضاء ، حيث تكون نسبة الطاقة الناتجة للخلية إلى كتلتها كبيرة . وقد عرفت مؤخراً خلايا مواد حديثة أهمها خلايا النحاس - الإنديوم - السيليسيوم $In - Se_2$ وخلايا الكادميوم - التولوريد $Cd - Te$.

● الخلايا غير المتباعدة

من أشهر الخلايا غير المتباعدة (Amorphous) خلايا مواد السيليكون غير المتباور Si - a ومواد السيليكون المهدرج غير المتباور H : a - Si ، حيث تلعب فيها ذرات الهيدروجين دوراً هاماً في التحكم في قيمة جهد الخلية الناتج ، ويعزف السيليكون غير المتباور بأنه عبارة عن توزع عشوائي غير نظامي للبلورات البنية الداخلية مادة الخلية . وقد تم تركيب أول خلية من هذا النوع عام ١٩٧٥ م بكفاءة لا تتجاوز (٪٥.٥)، وقد ازداد الاهتمام بهذا النوع من الخلايا ، وتطوير كفاءتها حتى تم تصنيعها تجارياً لإنتاج طاقة كهربائية تصل طاقتها إلى مئات الكيلووات .

● خلايا مواد المجموعة الثالثة - الخامسة

نشط مؤخراً بحوث التطوير في أشباه الموصلات ضمن المجموعة (III-V) في جدول التصنيف الدوري للعناصر الكيميائية ومن أهم المواد التي تم تحضيرها في هذا المجال $Ga In As P$ ، $Ga Al As$ ، InP .

ويمكن توضيح مفهوم كفاءة الخلية من خلال المثال العددي الموضح بشكل (٤) والذي يشير إلى أن كفاءة الخلية لا تتجاوز ٪١٣ .

تقنية الخلايا الكهروضوئية

توفر حالياً خمسة أنواع رئيسية من الخلايا الكهروضوئية وهي على الترتيب السيليكون (أحادي ومتعدد البلورات) والأفلام الدقيقة ، والخلايا غير المتباعدة ، ومواد المجموعة الثالثة - الخامسة (III-V) من الجدول الدوري الكيميائي ومواد الخلايا متعددة الوصلات (P-n's) لقد ساعد تطور علم المواد على فهم سلوك الخلايا الكهروضوئية بصورة أفضل مما أدى إلى وضع أشكال هندسية ونماذج نظرية وعملية جديدة لها أدت إلى رفع كفاءتها .

● خلايا السيليكون

يعد السيليكون - كمادة شبه موصلة - الأول في الصناعة الكهروضوئية نظراً لكثترته في الطبيعة ، وقد توجهت كافة البحوث العلمية المتعلقة ببلورات السيليكون الأحادية إلى خفض تكلفة إنتاجها وتحسين آلية عملها للوصول إلى الكفاءة النظرية المثلالية ، في حين تم التوجه إلى تطوير بلورات السيليكون المتعددة نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها . وتحتاج مواد خلايا السيليكون أحادي البلورة بنقاوة تقنية عالية وترتيب بلوري نظامي ، لأن بلورتها الأساس تنمو في اتجاه واحد وهذا يؤدي إلى قلة التشوهات البلورية داخل الخلية . بينما تكون مواد خلايا السيليكون متعددة البلورات أقل نقاوة لأن الترتيب البلوري النظامي ينمو في اتجاهات عديدة داخل الخلية ، مما يؤدي إلى وجود بعض الذرات الشائبة الغريبة أو وبالتالي إلى ازدياد التشوهات البلورية أثناء مراحل التصنيع المختلفة .

● خلايا الأفلام الرقيقة


ترتبط العلاقة بين كفاءة الخلية وتكلفتها أحياناً بكتلة المادة المكونة للخلية .

الخلايا الكهروضوئية


الحصول عليها من مراكز الاختبارات والبحوث العاملة في هذا المجال.

يلاحظ من الجدول ارتفاعاً ملحوظاً في كفاءة الخلايا الكهروضوئية الحديثة، وهذا يعود إلى أسباب عدّة أهمها تحسين خصائص الطبقة السطحية في منطقة التلامس بين مادة الخلية ونقطة الاتصال المعدني، وقد تبين أن استخدام تقنيات جديدة وإدخال طبقة ذات سماكة رقيقة جداً من مادة SiO_2/Si في حالة خلية السيليكون الأحادية ستؤدي إلى انخفاض كبير للطاقة الضائعة للخلية وبالتالي إلى تحسين ملحوظ في كفاءتها. وعلى سبيل المثال يؤدي ربط 36 خلية حديثة على التوالي إلى جهد يتراوح قيمته من 18 إلى 21 فولت وهذه القيمة كافية لشحن البطاريات ذات جهد يتراوح بين 12 إلى 13 فولت.

من جهة أخرى في حالة النظم الكهروضوئية فإنه يمكن استعمال عدد كبير من الخلايا الكهروضوئية التي تجمع على التوالي أو التوازي لتشكيل المجموعات



شكل (٥) بعض النماذج التقليدية والحديثة للخلايا الكهروضوئية.



شكل (٦) مثال نموذجي لإنتاج الخلايا الكهروضوئية السيليكونية.

تصنيع الخلايا الكهروضوئية كما هو الحال في صناعة الدارات المتكاملة (المصغرة). ويوضح شكل (٦) مثلاً نموذجياً لتقنية إنتاج خلايا السيليكون الأحادية والمتعددة، والتكليف الإجمالي المرافق بدءاً من الرمال وانتهاءً بتصنيع الخلية الكهروضوئية. ويوضح جدول (١) مقارنة عامة بعض الخلايا الكهروضوئية الحديثة التي تم استعراضها سابقاً كأمثلة نموذجية تم

ضوابط تقنية الخلايا

هناك قواعد وضوابط خاصة يجبأخذها بعين الاعتبار عند تصميم هذه الخلايا أهمها: تحديد تركيز حاملات الشحنة في مادة الخلية أو استخدام الطرق التقنية المناسبة لمعالجة سطح الخلية، تعين أشكال وتغيرات السطح الواقع بين مادة الخلية والاتصال المعدني.

اختبار وتصنيع الخلايا

في مجال فحص واختبار وتصنيع الخلايا الكهروضوئية (التقنية الكهروضوئية) تتوفر حالياً طرق مختلفة تساعده على دراسة خصائص المواد التي تدخل في تركيب الخلايا الكهروضوئية، كما توجد طرق فيزيائية وكيميائية متقدمة

استخدامات الخلايا الكهروضوئية

ساعد التوسيع في استخدام الخلايا الكهروضوئية على انتشار تطبيقاتها في كافة المجالات المدنية والعسكرية ويوضح الجدول (٢) أهم هذه الاستخدامات.

تكلفة الكهرباء الشمسية

ولإيجاد العلاقة النسبية بين تكلفة الكهرباء الشمسية (الكهروضوئية) وتكلفة الكهرباء التقليدية يمكن اتباع مايلي:-

١- تحديد التكلفة الإجمالية لوحدة القياس في خطوط القدرة الكهربائية والمرتبطة بمسافة والمعدات الكهربائية كالمحولات مثلاً، ثم حساب تكلفة وحدة القدرة الكهربائية المنتجة الوالصة إلى المستهلك الكيلو وات - ساعة .

٢- تحديد التكلفة الإجمالية الناتجة عن التقنية الكهروضوئية والمرتبطة بأسعار الخلايا الكهروضوئية (الأسعار الحالية تشير إلى قيمة أقل من ٥ دولار لكل وات كهروضوئي مركب) والمعدات الكهربائية كالمبدلات مثلاً . فإذا تجاوزت تكاليف تركيب أو تمديد خطوط نقل القدرة الكهربائية ١٠ آلاف دولاراً لكل كيلو وتر فإنه يجب اعتماد النظام الكهروضوئي لأنَّه سيحقق الجدوى المطلوبة وهذا يتفق مع البلدان التي ترتفع فيها أسعار الطاقة الكهربائية التقليدية .

التيار المتناوب (A.C)، ولذلك يجب تعديل التصميم الهندي للنظم الكهروضوئية بإضافة بعض أجهزة التحكم والمحولات والمبدلات والمنظمات وغيرها لإنتاج تيار متناوب.


الكهروضوئية، وبين الشكل (٧) طريقة شكلية لتجميع الخلايا وذلك حسب متطلبات الطاقة؛ وعلى الرغم من أنَّ التيار الناتج عن الخلية الكهروضوئية هو تيار مستمر (D.C) قوله استخدامات كثيرة، إلا أنه توجد استخدامات أخرى تعتمد على

اسم الخلية	مساحة الخلية (سم²)	الكفاءة (%)	العام	المصدر
سيلikon أحادي	٤٠	٢٣,٥	١٩٩٤	أسترالي
سيلكون متعدد البلورات	٤٠	١٧,٨	١٩٩٠	أسترالي
خلايا الأفلام الرقيقة : زرنيخ الجاليوم - النحاس - الأنديوم - السيلينيوم	-	٢٥,٨	١٩٨٩	أمريكي
خلايا السيلikon غير المتبلورة	١,٠	١٠,٣	١٩٩١	أمريكي
خلايا المجموعة الثالثة - الخامسة (III-V-7) (فسفور - إنديوم)	٤٠	٢١,٩	١٩٩٠	أمريكي
خلايا متعددة الوصلات - زرنيخ الجاليوم	٠,١٢	٢٩,٢	١٩٩٠	أمريكي
خلايا متعددة الوصلات - السيلikon	١,٦	٢٥,٢	١٩٩٠	أسترالي

● جدول (١) مقارنة بعض الخلايا الكهروضوئية الحديثة .

الاستخدامات	الأمثلة
الفضائية	إنارة المركبات والأقمار الصناعية
البحرية	الإنارة، والإشارات الضوئية والإرشادية وأجهزة الرصد
الاتصالات الأرضية	محطات الاتصال والاستقبال
البترولية	حماية أنابيب النفط والغاز الطبيعي من التآكل المعدني
التبريد	الثلاجات المتنقلة في المدن والمناطق النائية لحفظ الأدوية، والاطعمة للشرب والزراعة والصناعة
تحليلة وضخ المياه	الأجهزة التحضيرية المدنية والعسكرية في الإنارة وكهربة السياجات المعدنية
الحماية والأمن	إنتاج الهيدروجين
الطاقة	

● جدول (٢) أمثلة لأهم الاستخدامات الخلايا الكهروضوئية .



● شكل (٧) طريقة شكلية لتجميع الخلايا الكهروضوئية .

الخلايا الكهروضوئية

بعض نشاطاتها البحثية والتطبيقية في مشاريع تطبيقات الخلايا الكهروضوئية في المناطق النائية أهمها القرية الشمسية وإنجاح الهيدروجين بالخلايا الكهروضوئية بقدرة ٣٥٠ كيلو وات، ومشاريع الاختبارات الكهروضوئية المختلفة، وضخ وتحلية المياه، وبعض المشاريع المترفة في مجال استخدام الخلايا الكهروضوئية بقدرات صغيرة. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا أول من أدخل تطبيقات التقنية الكهروضوئية إلى المملكة حيث قامت وبالتعاون مع جهات حكومية مختلفة بتنفيذ مشروع ميداني وخدمي عديدة.

تشكل التطبيقات والأمثلة السابقة جزءاً ضئيلاً من الإنتاج الإجمالي للطاقة الكهربائية في المملكة ولاتجاوز قدرة التوليد الكهروضوئي ٢ ميجا وات. فإذا أخذنا في الاعتبار أن القدرة الكهربائية المركبة في المملكة تعادل ٢٠ ألف ميجاوات فإن قدرة التوليد الكهروضوئي لا تتجاوز ١٠٪، وهي قليلة جداً بالمقارنة مع بعض دول العالم كالولايات المتحدة، وألمانيا واليابان وغيرها. وقد أشارت دراسة حديثة قام بها معهد بحوث الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا إلى توقيع ازدياد النظم الكهروضوئية وغيرها من الطاقات المتعددة في إنتاج الكهرباء في المملكة خلال العقد القادم.

العام	(دولار لكل كيلووات ساعة)	التكلفة الإجمالية
١٩٨٠	١,٣٠ - ١,٠٠	١٣٠
١٩٩٠	٠,٥٠ - ٠,٣٥	٥٠
٢٠٠٠	٠,١٥ - ٠,٠٨	١٥

● جدول (٣) تكاليف إنتاج الكيلووات بالتقنية الكهروضوئية.

الخلايا الكهروضوئية في المملكة

قامت هيئات وجهات عديدة في المملكة باستخدام نظم الخلايا الكهروضوئية في تطبيقات عالية ومتوسطة القدرة، يستفاد من بعضها ميدانياً بعد أن ثبت جدواها، وبالبعض الآخر ما يزال تحت الدراسة. ومن التطبيقات في هذا المجال ما يلي :


- * إضاءة الأنفاق
- * تشغيل الإشارات المرورية والتحذيرية.
- * تشغيل العدادات وأجهزة قياس السرعة في السيارات.
- * الاتصالات الهاتفية والمتريّة (Micro wave) والالياف البصرية.
- * حماية أنابيب نقل النفط من الصدأ.
- * حماية الأنابيب المائية من الصدأ.

وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا من أهم المؤسسات العلمية البحثية التي اهتمت في العالم بأعمال الطاقة والأولى في العالم العربي حيث بدأ نشاطها في هذا المجال منذ عام ١٤٠٠هـ، وتتمثل

أما بالنسبة للسوق الكهروضوئية فتعد من الأسواق الوعادة في مضمار استثمار واستغلال الطاقات المتعددة لأنها ستمثل أحد الروافد الاقتصادية الهامة. فكلما انخفض سعر وحدة إنتاج الخلايا الكهروضوئية كلما إزداد انتشارها أو استغلالها، وهذا بالتالي سيؤدي إلى وجود فرص عمل هائلة لمعظم البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء النفطية منها وغير النفطية. بالإضافة إلى ذلك فإن معامل التأثير البيئي سيلعب دوراً هاماً في هذه القضية. يبين الجدول (٣) تكاليف إنتاج الكيلووات بالتقنية الكهروضوئية في الفترة (١٩٨٠ - ٢٠٠٠ م)

إن مقارنة سريعة بين الطاقة الكهروضوئية والكهرباء التقليدية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة النقاط الإيجابية والسلبية قبل اتخاذ قرار جدوى التطبيق. ويوضح الشكل (٨) مدى الانخفاض المتوقع لتكلفة الخلايا الكهروضوئية وخاصة مع بداية عام ٢٠٠٠ م. فعل سبيل المثال إذا إزداد الطلب على النظم الكهروضوئية في السنوات القادمة وبمعدل ٥ ميجاوات سنوياً في بلد ما فإن ذلك يشجع على تطوير استغلالها في ذلك البلد، وبالتالي سيؤدي حتماً إلى انخفاض تكاليفها ضمن التأثير المتسارع وذلك للعوامل التالية :

- ١- الطلب على الطاقة.
- ٢- العامل البيئي - الاقتصادي.
- ٣- تنظيم استهلاك الطاقة والمحافظة عليها.
- ٤- سياسة التخطيط المتكامل لمصادر الطاقة المختلفة التقليدية والمتعددة.
- ٥- نقل تقنيات الطاقة والتطوير المستمر لها.
- ٦- التوعية الاجتماعية لفاهيم الطاقة المتعددة واستخدامها.



● شكل (٨) إنخفاض تكلفة الخلايا الكهروضوئية (أ: أقل تقديرات - ب: مجال التغير).